LUBRITURIA

C.C. 50% G-12

FLUIDO ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE DE LARGA DURACIÓN

PROPIEDADES PRODUCTO

- Depresor del punto de congelación, al mismo tiempo que presenta propiedades anticorrosivas y antiincrustantes y eleva el punto de ebullición.
- Formulado a base de etilenglicol, inhibidores de la corrosión orgánicos, antiincrustantes, antiespumante y un detector de fugas por fosforescencia.
- No contiene aminas, nitritos ni fosfatos (aditivos dañinos para el medio ambiente).
- Cumple los niveles de calidad según las normas: UNE 26361.88, UNE 26396, UNE 26393 y ASTM D2809 (Variaciones de pérdida de peso: 0.1 mg/cm² máximo en los siguientes materiales: Cobre, fundición, acero, aluminio, latón y soldadura).
- Debido a su formulación con paquete de aditivos que no desgastan las juntas, reduce las averías de las bombas de agua en más de un 50%.
- Al no consumirse sus aditivos anti-corrosión, no necesita aditivos suplementarios y se recomienda para un mínimo de 300.000 Kms. en camiones y autobuses. Para maquinaria de obras públicas se recomienda para 8.000 ó 5 años sin necesidad de añadir ningún tipo de aditivo.

APLICACIÓN/DOSIFICACIÓN

- Especialmente indicado para la protección de los circuitos de refrigeración de los motores de combustión interna (camiones, autobuses, maquinaria de obras públicas y agrícola, turismos, circuitos de refrigeración industrial y doméstico,...).
- No precisa de diluciones previas. Si se desea diluir, no utilizar aguas duras o turbias.
- Es compatible con los Refrigerantes-Anticongelantes convencionales.

TECNOLOGÍA HOMOLOGADA POR EL PAQUETE DE ADITIVOS:

- Se recomienda en motores fabricados con hierro fundido, aluminio, o combinaciones de ambos y en sistemas de refrigeración de aluminio o aleaciones de cobre.
- Se recomienda particularmente para motores de última generación, donde la protección del aluminio a alta temperatura es muy importante.

- Mercedes Benz DBL7700
- RVI/Renault tipo D
- Seat/VW TL 774 D/G-12
- PSA B71 5110
- Opel/GM QL 130100
- Ford WSS-M97B44-C
- MAN 324
- MACK

LUBRITURIA

CARACTERÍSTICAS

Aspecto	Color	Olor	pH	Densidad
Líquido transparente	Varios colores	Glicol	8.5 ± 0.5	1.75 ± 0.010 g/cm ³

*Disponible en Rosa y Amarillo.

MODALIDAD DE ENVASADO

- Envases de 1 litro (cajas de 20 unidades)
- Garrafas de 5 litros (cajas de 4 unidades)

PRECAUCIONES

- Producto nocivo por ingestión.
- En caso de ingestión accidental, consúltese inmediatamente a un médico ☐ En caso de contacto con los ojos, enjuagase con abundante agua.
- Mantener fuera del alcance de los niños

USO RESPONSABLE DEL PRODUCTO

Todos los productos de Ibercompound,S.L. han sido testados y aprobados por el departamento de calidad.

Los datos que contienen esta ficha técnica y aplicaciones/dosificaciones son las ideales para el buen uso del producto y para evitar cualquier tipo de incidencia respecto a las superficies a tratar.

El no seguir la pautas recomendadas por Ibercompound,S.L. le eximen a la empresa de cualquier incidente o reclamación que puedan derivarse por parte del cliente.

Fecha de emisión: 21/06/2018

Nº de revisión: 7