



Fecha de creación 22-07-2014

Fecha revisión

Familia Aditivos

Código de producto 12050

TRATAMIENTO ANTICONGELANTE PARA COMBUSTIBLE

Descripción general

Es un aditivo para el Gasoil y el Fueloil. Es una combinación especial de aditivos y sustancias libres de cenizas

Propiedades

Los principios activos empleados, de nueva generación, proporcionan los siguientes efectos sobre el gasoil: Evita la formación de cristales en el combustible diesel cuando las temperaturas bajan hasta alcanzar el punto de enturbiamiento (Cloud Point). Agregando este tratamiento, la capacidad de filtración y el punto de escurrimiento del combustible mejoran considerablemente. La actividad del tratamiento depende del tipo y el contenido de parafinas destilado.

Aplicaciones

Apropiado para evitar la formación de cristales de parafina en el combustible diesel a temperaturas bajas y así asegurar el funcionamiento en invierno de todo motor diesel como automóviles, camiones, máquinas de obras y todo tipo de motores diesel en general

Asegura el funcionamiento del motor en invierno a temperaturas bajas.

Apropiado para todo tipo de combustible Diesel.

Fácil de aplicar

Mejora la capacidad de filtración de combustible diesel

Dosificación y modo de empleo

Agregar TRATAMIENTO ANTI-CONGELANTE PARA COMBUSTIBLE al tanque a una temperatura de +10°C sobre el punto de enturbiamiento (Cloud Point), de lo contrario, los cristales de parafina formados no podrán ser disueltos por el tratamiento posteriormente.

1L del tratamiento por cada 1000L, si la temperatura es -22°C

2L del tratamiento por cada 1000L, si la temperatura es -27°C

3L del tratamiento por cada 1000L, si la temperatura es -32°C

Datos Técnicos

Punto de inflamación	135 °C
Punto de congelación	-35 °C
pH	sin determinar
Solubilidad en agua	insoluble
Densidad	0,840 gr./cc

Presentación

Envases de 1l. , 5 l. , 10 l. , 25 l. , 50 l. y 200l.



www.auto-gar.com

Avda. Castilla La Mancha nave 1 - Apdo. 252 - 12200 Onda (Castellón) - Tel. 964 772069

